

SJPT0607TE / SJPT0407TE

Модели ножничного подъемника

Самоходный гусеничный подъемник

SJPT0607TE/SJPT0407TE

- SJPT0607TE / SJPT0407TE
- Высокая проходимость
- Удобное обслуживание: легкий доступ к узлам
- Диагностика параметров с пультов управления
- Низкая стоимость владения
- Система стабилизации для передвижения на полном вылете
- Системы безопасности от перегруза, опрокидывания и др.
- Асинхронный двигатель переменного тока обеспечивает высокую эффективность, большой крутящий момент, длительный срок службы

Технические особенности

Выдвижная секция рабочей платформы 0.6м	Счетчик моточасов	Автоматическая тормозная система
Складные поручни рабочей платформы	Рабочее освещение	Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
Возможность передвижения полной рабочей высоте	Пружиновозвратная дверь платформы	Встроенное зарядное устройство
Бортовая система диагностики неисправностей	Система аварийного спуска	Управление перемещением на верхнем пульте
Уведомления при работе на уклонах	Замки на гидроцилиндрах для незапланированного перемещения	Система определения нагрузки на платформу



SJPT0607TE / SJPT0407TE

Модели ножничного подъемника

Модели:		SJPT0407TE	SJPT0607TE
1	Рабочая/высота	6m	7.8m
2	Высота подъема платформы	4m	5.8m
3	Высота поручней платформы	950mm	1030mm
4	Длина платформы	1400mm	1400mm
5	Ширина платформы	760mm	760mm
6	Выдвижная секция платформы	600mm	600mm
7	Общая высота (поручни подняты)	1950mm	2130mm
8	Общая высота (поручни опущены)	1560mm	1740mm
9	Общая длина (с лестницей)	1520mm	1520mm
10	Общая ширина	880mm	880mm
11	Грузоподъемность	230kr	230kr
12	Грузоподъемность выдвижной секции	100kr	100kr
13	Количество человек на платформе	2	2
14	Скорость хода (сложенный)	2.5Км/ч	2.5Км/ч
15	Скорость хода (поднятый)	0.45Км/ч	0.45Км/ч
16	Привод подъема	24В/2.2КВ/2.6СС	24В/2.2КВ/2.6СС
17	Привод движения	24В/2 × 1КВ	24В/2 × 1КВ
18	Скорость подъема/опускания	36/37s	36/37s
19	Способность преодоления уклона	30% (17°)	30% (17°)
20	Работа на уклонах	1.5° / 2.5°	1.5° / 2.5°
21	Привод/тормоз	задняя ось	задняя ось
22	Режим хода	бесшовная резиновая гусеничная лента	бесшовная резиновая гусеничная лента
23	Размер колеса	150/72/42	150/72/42
24	Аккумулятор	2 × 12В120Ач	2 × 12В120Ач
25	Зарядное устройство	24В/20А	24В/20А
26	Общая масса	816kr	980kr

