

Самоходный ножничный дизельный подъемник JCPT3225RT



Описание

- Максимальная рабочая высота машины составляет 32 метра, одновременная работа нескольких людей.
- Машина может перемещаться на полной высоте с максимальной нагрузкой 1000 кг.
- Оснащен рабочей платформой размером 6,20 м * 2,45 м, длина выдвижной платформы 2,1 м, которую можно расширить в любой точке, что делает ее более удобной для работы.
- Привод и рулевое управление 4x4, преодолеваемый подъем до 40 %, гибкость в эксплуатации и высокая мощность
- Оснащен функцией выравнивания одной кнопкой, автоматическим выравниванием, что делает всю машину более безопасной и стабильной.

Основные характеристики

Рабочая высота	32,00 м
Высота подъема платформы	30,00 м
Общая длина	6,73 м
Общая ширина	2,55 м
Общая высота (с поручнями)	4,13 м
Общая высота (поручни сложены)	3,19 м
Размер платформы (Д×Ш)	6,20 м x 2,45 м
Удлинитель платформы	2,10 м
Дорожный просвет	0,20 м
Колесная база	4,86 м

Радиус разворота (внутренний/наружный)	3,80 м/6,30 м
Шины	15-625
Грузоподъемность	1000 кг
Грузоподъемность с удлинителем	1000 кг
Количество мест	4
Способность преодоления уклонов	40%
Скорость хода (сложенный)	4,0 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0,3 км/ч
Максимальный наклон	2°/3°
Скорость подъема/опускания	150/120 сек
Общая масса	23400 кг
Дизельный двигатель	55кВт/2600rpm
Топливный бак	130 л
Гидравлический бак	260 л

Стандартные характеристики

- Пропорциональный контроль
- Самозапирающиеся ворота
- Индикатор зарядки
- Можно управлять в полный рост
- Привод 4×4
- Рулевое управление 4×4
- Торможение на всех четырех колесах
- Система контроля веса
- Взрывозащищенная система трубопроводов
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Сигнализатор наклона
- Сигнализатор любых перемещений
- Звуковой сигнал
- Счетчик часов
- Система охлаждения гидравлического масла
- Мигающий светодиодный маяк
- Складные ограждения
- Включение привода
- Автоматическая платформа с односторонним движением
- Ручной отпуск тормоза
- Точка крепления стропов
- Точки крепления и подъема
- Гидравлические выносные опоры с автоматическим выравниванием
- Защита двигателя от повторного запуска
- Аварийный насос
- Кнопка аварийной остановки
- Система определения нагрузки на платформу

Опции

- GPS-навигатор
- Биоразлагаемое гидравлическое масло
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Воздушная линия к платформе
- Пакет рабочего освещения
- Ножной переключатель
- Бампер для предотвращения столкновений на платформе
- Гидравлический генератор
- Водомасляный сепаратор
- Пакет опорных площадок
- Пакет защитной сетки
- Система самосмазывания